


www.t-color.ru



milesi
vernici per legno

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ






MILESИ - один из крупнейших производителей профессиональных лакокрасочных материалов для отделки древесины в Европе. Компания появилась на свет в 1947 году в Италии - стране, которая всегда была мировым ориентиром в данной отрасли. Сегодня **MILESИ** возглавляет крупнейшую в Европе группу химических компаний в составе **IVM Chemicals** - корпорации, специализирующейся на покрытиях для дерева и производящей более 105 000 тонн продукции в год для всего мира!


ООО «Техноколор» - официальный представитель торговой марки **MILESИ** в России с 2000 года. За это время мы смогли стать лидером на рынке лакокрасочных материалов для отделки древесины и зарекомендовать себя как надежного партнера для многих ведущих российских предприятий.

- Полная линейка итальянских лакокрасочных материалов MILESИ
- Поддержка необходимых складских запасов
- Бесперебойные поставки продукции
- Технологическая поддержка и обучение клиентов
- Широкая дилерская сеть по всей России



КРАСИТЕЛИ

3



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4



АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10



ПОЛИЭФИРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12



НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

13



МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

14



распыление



электростатическое распыление



лаконалив



окувание



вальцы



кисть



растирание



струйный облив



КРАСИТЕЛИ ПРОЗРАЧНЫЕ. KROMOLUX

CLT – серия универсальных красителей. Разбавляются как водой, так и растворителями. За исключением CLT10, который может разбавляться только растворителями. Красители обладают высокой прозрачностью, яркостью и насыщенностью цвета. Они отлично подчеркивают рисунок древесины. Рекомендуются для внутреннего применения для окраски шпонированных изделий или массива из различных пород дерева. Краситель может быть использован для окраски по грунту и для добавления в лак (1-3%) для получения большей однородности отделки.

Разбавитель: вода (кроме CLT10), S10, S12, S90 - 500-2000%

Связующее: CLC20 (для систем на водной основе), CLC30 (для систем на растворителе) - 0-40%

Базовые цвета (концентраты)



CLT1 желтый насыщенный



CLT2 оранжевый



CLT3 красный



CLT4 старый орех




CLT5 средний орех



CLT6 светлый орех



CLT7 классический орех



CLT8 синий



CLT9 черный



CLT10 белый



CLT11 желтый



CLT12 коричневый



CLT18 махагон

КРАСИТЕЛИ УКРЫВИСТЫЕ. KROMOROLLER



+



CIT – серия пигментных красителей на основе растворителя. Обладает высокой укрывистостью и выравнивающей способностью, что позволяет получить однородную окраску изделий из мебельного щита и шпонированной мебели. Краситель хорошо выделяет поры дерева, при использовании с медленными разбавителями. Серия обладает высокой светостойкостью, можно применять как для внутренней, так и наружной отделки.

Разбавитель: S10, S12, S90 - 500-2000%

Связующее: CIC11 (для распыления и для вальцов) - 0-40%, CIC12 (для растирания) - 10-20%

Базовые цвета (концентраты)



CIT1 желтый



CIT2 оранжевый



CIT3 красный



CIT8 синий



CIT9 черный



CIT9280 белый

Полиуретановые материалы характеризуются большим разнообразием и являются наиболее популярными на сегодняшний день. Они образуют покрытия с высокой износостойкостью, хорошими декоративными свойствами, атмосферо- и влагостойкостью, а также устойчивы к действию растворителей и различных химических реагентов. Широкое разнообразие ПУ материалов позволяет получить отделку с требуемыми характеристиками под любые задачи. ПУ материалы имеют более высокий сухой остаток по сравнению с «нитропокрытиями», что позволяет уменьшить количество наносимых слоёв ЛКМ.



■ ГРУНТЫ

LQA836

Грунт ПУ прозрачный изолирующий для смолистых и экзотических пород древесины и МДФ

Помогает заблокировать выход смол, экстрактивных веществ и клея из древесины и МДФ. Хорошо смачивает поры, противостоит появлению дефекта «серебрения пор», улучшает адгезию последующих слоев к подложке. При окраске МДФ глубоко проникает в волокна и создает плотный барьер. Как результат применения - уменьшается впитываемость последующих слоев грунта, увеличивается стойкость к усадке всего ЛКП, что хорошо сказывается на гляцевых видах отделки.



Отвердитель	LNB837	100 %
Разбавитель	LZC1051	10-20 %

LBA21

Грунт ПУ прозрачный быстрой сушки

Рекомендуется для окраски изделий из различных пород дерева или шпона. Обладает хорошей растекаемостью, смачиваемостью, высокой скоростью сушки, легкостью шлифования. Высокая стойкость к подтекам, легко наносится на изделия с высокими торцами и глубокими фрезеровками.



Отвердитель	LNB21	50 %
Разбавитель	LZC1051	20 %

LBA41

Грунт ПУ высокой твердости с изолирующими способностями

Рекомендуется для столов, барных стоек и других изделий с высокими требованиями к механической устойчивости и стойкости к усадке. Обладает высокой прозрачностью, хорошей адгезией к смолянистым и экзотическим породам дерева, хорошо выравнивает поверхность.



Отвердитель	LNB17	50 %
Разбавитель	LZC1051	20 %

LBA42

Грунт ПУ прозрачный универсальный

Предназначен для отделки всех видов мебели из древесины и шпона. Обладает хорошей скоростью сушки, высоким сухим остатком, стойкостью к усадке и прозрачностью. Отлично подходит для полу-открытопористых прозрачных отделок с применением ярких красителей.



Отвердитель	LNB77	50 %
Разбавитель	LZC1051	20 %



LBA45

Грунт ПУ прозрачный порозаполняющий высокой твердости

Применяется для закрытопористых отделок столов, барных стоек, дверей, фасадов и прочих изделий из различных пород дерева или шпона. Обладает высоким сухим остатком, прозрачностью и отличной порозаполняющей способностью. Не агрессивен к красителям и отлично шлифуется.



Отвердитель	LNB77	50 %
Разбавитель	LZC1051	20 %

LBA521

Грунт ПУ прозрачный тиксотропный

Рекомендуется для отделки изделий с большой площадью вертикальных поверхностей, стульев, кроваток, мебели в сборе и т.п. Отличается высокой прозрачностью, смачиваемостью, адгезией, стойкостью к усадке и легкостью шлифования.



Отвердитель	LNB77	LNB5	50 %
Разбавитель	LZC1051	LZC8643	20-30 %

LBA527

Грунт ПУ прозрачный с высокой смачиваемостью

Предназначен для открытопористых отделок различных изделий из массива дерева и шпона, включая искусственный. Обладает высокой прозрачностью, быстрой сушкой и легкостью шлифования. Отлично проливает глубокие поры дерева не «поджигая» краситель.



Отвердитель	LNB21	50 %
Разбавитель	LZC1051	10-30 %

LBA528

Грунт ПУ прозрачный тиксотропный с высоким сухим остатком

Предназначен для отделки изделий с большой площадью вертикальных поверхностей, стульев, кроваток, мебели в сборе и т.п. Обладает высоким сухим остатком, порозаполняющими способностями. При нанесении даже одного слоя можно добиться отличного качества покрытия.



Отвердитель	LNB77	LNB5	50 %
Разбавитель	LZC1051	LZC8643	20-30 %

LBR15

Грунт ПУ белый с высокой стойкостью к усадке

Предназначен для грунтования изделий из дерева и МДФ. Обладает хорошей смачиваемостью, эластичностью, заполняющей способностью, стойкостью к наплывам и подтекам. Отлично укрывает острые углы, что облегчает предфинишное шлифование без пробитий. Отлично шлифуется ручным и механизированным способом, не забывая абразив.



Отвердитель	LNB613	40 %
Разбавитель	LZC1051	20-30 %

LBR21811

Грунт ПУ белый адгезивный для МДФ

Материал белесого цвета, применяется в качестве первого слоя на МДФ различной плотности. Рекомендуется для улучшения адгезии последующих слоев грунта, увеличения стойкости к усадке финишного ЛКП. Отлично выравнивает поверхность, что уменьшает необходимое количество грунта перед финишной отделкой.



Отвердитель	LNB77	40 %
Разбавитель	LZC1051	20-40 %

LBR6AB1

Грунт ПУ белый с высоким сухим остатком

Обладает высокой скоростью набора твердости, стойкостью к подтекам и образованию наплывов, легкостью шлифования и выравнивания. Отлично держится на острых углах, не сползая с них. Рекомендуется к применению для грунтования изделий из дерева и шпонируемых поверхностей.



Отвердитель	LNB613	30 %
Разбавитель	LZC1051	20-30 %

LBR102

Грунт ПУ белый тиксотропный с высокой заполняющей способностью

Благодаря высокой стойкости к усадке подходит для грунтования под гляцевые отделки. Применяется на МДФ, ХДФ, шпонируемых поверхностях, массивах различных пород дерева. Хорошо шлифуется ручным или механизированным способом. Для достижения лучшей стойкости к усадке сушить не менее 24 часов до шлифования. Обладает высокой эластичностью, однако не рекомендуется превышать максимальный расход, указанный в технической спецификации.



Отвердитель	LNB613, LNB77	40 %
Разбавитель	LZC1051	10-20 %

LBR40 - белый LBR45 - махагон LBR43 - орех

Грунт ПУ адгезивный для ППУ и МДФ

Цветные грунты, обладающие отличной адгезией, укрывистостью, высокой эластичностью и быстрым набором твердости. Рекомендуются к применению на различные типы ППУ как с постзаливной обработкой, так и без. Благодаря своей отличной смачивающей способности подходят для использования на МДФ под матовые отделки.



Отвердитель	LNB16405, LNB71	20 %
Разбавитель	LZC1051	10-30 %

LBR90

Грунт ПУ черный

Обладает высокой укрывистостью, отличной растекаемостью, легкостью шлифования и быстрым набором твердости. Рекомендуется для подготовки различных поверхностей к нанесению финишных эмалей темных оттенков или патинирования с дальнейшим перекрытием лаком.



Отвердитель	LNB77	40 %
Разбавитель	LZC1051	20 %





ЛАКИ

LGA513 - 30 глосс

Лак ПУ прозрачный эконом серии

Характеризуется быстрой сушкой и высокой прозрачностью, не заливает поры. Рекомендуется для отделки различных элементов мебели из дерева или шпонированных панелей.



Отвердитель	LNB77, LNB 21	50 %
Разбавитель	LZC1051	20-30 %

LGA2AA42 - 50 глосс LGA2AA45 - 15 глосс LGA2AA43 - 35 глосс LGA2AA46 - 10 глосс LGA2AA44 - 25 глосс LGA2AA47 - 5 глосс

Лак ПУ прозрачный для отделки столешниц

Отличные физико-химические свойства, стойкость к спиртам, кофе, воде, чистящим средствам, а также способность противостоять высоким температурам делают лаки этой серии незаменимыми при окраске таких сложных поверхностей, как столешницы и барные стойки.



Отвердитель	LNB20	50 %
Разбавитель	LZC8643	30 %

LGA531 - 65 глосс LGA534 - 20 глосс LGA532 - 45 глосс LGA535 - 10 глосс LGA533 - 30 глосс LGA536 - 3 глосс

Лак ПУ прозрачный тиксотропный

Обладает высокой стойкостью к подтекам и наплывам, хорошей твердостью и стойкостью к ударам и царапинам. Рекомендуется для отделки стульев, перил, накладок, резных изделий и т.п. Высокие эстетические свойства, покрытие шелковистое и приятное на ощупь.



Отвердитель	LNB77	LNB5	50 %
Разбавитель	LZC1051	LZC8643	25-30 %

LGA020 - 70 глосс LGA210 - 30 глосс LGA20 - 53 глосс LGA22 - 22 глосс LGA21 - 40 глосс

Лак ПУ прозрачный

Универсальный, рекомендуется к применению на любые подготовленные поверхности. Отлично смачивает и растекается по поверхности, обладает хорошим балансом твердости и эластичности.



Отвердитель	LNB77	50 %
Разбавитель	LZC1051	20-30 %





LGA83 - 35 глосс LGA84 - 20 глосс

Лак/грунт ПУ прозрачный

Отлично подходит для отделки дверей, фасадов, различных элементов мебели из массива и шпона. Хорошо смачивает поры, быстро сохнет до шлифования. Превосходные эстетические свойства, приятный на ощупь.



Отвердитель	LNB21, LNB77	50 %
Разбавитель	LZC1051 LZC8643	25-30 %

LGA114 - 20 глосс

Лак ПУ прозрачный повышенной прочности

Обладает высочайшими характеристиками твердости, стойкости к царапинам и износостойкости. Высокая выравнивающая способность, растекаемость и отличные эстетические качества. Рекомендуется для отделки различной корпусной мебели, столов, дверей, фасадов. Хорошо подходит для закрытопористых отделок.



Отвердитель	LNB20	50 %
Разбавитель	LZC1051	20-30 %

LUA2010 - 3 глосс

Лак прозрачный с эффектом «soft touch»

Лак с очень приятным на ощупь покрытием с отличными эстетическими свойствами. Позволяет получить равномерное глубоко-матовое покрытие. Рекомендуется для отделки корпусной мебели, прикроватных тумбочек, комодов и т.п.



Отвердитель	LNB010	30 %
Разбавитель	LZC8643	20-30 %

LDA846 - 100 глосс

Лак ПУ прозрачный глянцевый тиксотропный

Обладает высокой стойкостью к подтекам, при этом отлично растекается по поверхности. Высокая скорость сушки и глубокий блеск. Рекомендуется для отделки изделий с большой площадью вертикальных поверхностей и ритуальных изделий.



Отвердитель	LNB837	50 %
Разбавитель	LZC1026	20-30 %



КОНВЕРТЕРЫ

KDA1 - 100 глосс

Конвертер ПУ прозрачный глянцевый для приготовления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам RAL, NCS и другим. Обладает глубоким блеском и отличной растекаемостью. Хорошая поверхностная прочность и химическая стойкость. Рекомендуется для отделки различных элементов мебели без последующего полирования.



Отвердитель	LNB110	50 %
Разбавитель	LZC8643	20-40 %

KGA1 - 20 глосс

Конвертер ПУ прозрачный для приготовления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам RAL, NCS и другим. Обладает отличной укрывной способностью и быстрой сушкой. Рекомендуется для нанесения под патины и последующее перекрытие лаком.



Отвердитель	LNB42, LNB20	50 %
Разбавитель	LZC1051	20-30 %

LGA6AB16 - 10 глосс LGA6AB14 - 20 глосс

Конвертер ПУ прозрачный для приготовления эмалей премиум класса

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам RAL, NCS и другим. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию, царапинам и отличной химической стойкостью. Рекомендуется к применению как финишное покрытие.



Отвердитель	LNB20	50 %
Разбавитель	LZC1051	20-30 %

KHR1 - 100 глосс

Конвертер ПУ белый глянцевый для приготовления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам RAL, NCS и другим. Отличная растекаемость и блеск. Рекомендуется под финишную отделку различных элементов мебели.



Отвердитель	LNB110	50-80 %
Разбавитель	LZC8643	30-40 %

KKR1 - 20 глосс

Конвертер ПУ белый для приготовления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам RAL, NCS и другим. Хорошая растекаемость и скорость сушки. Может использоваться как финишное покрытие.



Отвердитель	LNB20	50 %
Разбавитель	LZC1051	10-30 %

LHR4010 - 100 глосс

Конвертер ПУ белый глянцевый для приготовления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам RAL, NCS и другим. Характеризуется высокой поверхностной прочностью и глубоким блеском. Отлично держится на острых углах, высокая укрывная способность. Рекомендуется для финишной отделки фасадов, мебели для ванных комнат, корпусной мебели, комодов и т.п.



Отвердитель	LNB110	80 %
Разбавитель	LZC8643	40 %

LKR20512 - 20 глосс LKR20512 - 20 глосс

Конвертер ПУ белый для приготовления эмалей

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам RAL, NCS и другим. Отличная укрывная способность, стойкость к подтекам и наплывам, хорошая адгезия следующих слоев лака. Рекомендуется под отделку с нанесением патин и финишного лака.



Отвердитель	LNB20	50 %
Разбавитель	LZC1051	40 %

LKR6AB16 - 10 глосс LKR6AB14 - 20 глосс

Конвертер ПУ белый для приготовления эмалей премиум класса

Колеруется пастами серии KMT в более чем 5000 цветов по каталогам RAL, NCS и другим. Характеризуется высокой поверхностной прочностью, стойкостью к царапинам, отличными эстетическими свойствами. Рекомендуется как финишный слой в отделке различных элементов мебели.



Отвердитель	LNB20	50 %
Разбавитель	LZC8643	20-30 %

Акриловые материалы отличаются высокой физико-химической стойкостью и отличной устойчивостью к пожелтению с течением времени. Они хорошо растекаются и смачивают поверхность, что позволяет выгодно подчеркнуть поры дерева. Благодаря высокой эластичности этих материалов, покрытие может выдержать значительные перепады температуры и влажности. Акриловые лаки идеальны для отделки мебели для ванных комнат и кухонной мебели, особенно светлых тонов, где изменение цвета с течением времени более заметно. Их также можно наносить на химически отбеленное дерево.

ГРУНТЫ

LJA99

Грунт акриловый прозрачный

Обладает высокой смачиваемостью и растекаемостью, хорошо подходит для открытопористых отделок. Отличная светостойкость и прозрачность, не «поджигает» краситель, что делает отделку максимально натуральной. Рекомендуется перекрывать лаками на акриловой основе.



Отвердитель	LNB99	10-20 %
Разбавитель	LZC1051	10-20 %

LJR601

Грунт акриловый белый

Грунт с высокой степенью укрывистости и смачиваемости. Хорошо окрашивает стенки глубоких пор, но в то же время отлично укрывает МДФ и ХДФ. Подходит для отделки фрезерованных шпонированных фасадов и панелей из МДФ. Хорошая скорость сушки и легкость шлифования. Рекомендуется для подготовки к финишной отделке эмальями и лаками на акриловой основе.



Отвердитель	LNB99	20 %
Разбавитель	LZC8643	30 %

ЛАКИ

LDA401 - 100 глосс

Лак акриловый прозрачный глянцевый

Обладает глубоким блеском, отличной растекаемостью и светостойкостью. Высокая устойчивость к возникновению кратеров и пузырей при окраске в условиях повышенных температур. Отличные физико-химические показатели, стойкий к воздействию чистящих средств, царапинам, перепадам влажности и температуры. Хорошо подходит для отделки глянцевых кухонных фасадов, мебели для ванных комнат, корпусной мебели и т.д.



Отвердитель	LNB110	50-70 %
Разбавитель	LZC8643	20-30 %

LUA118 - 4 глосс

Лак/грунт акриловый с натуральным эффектом

Покрытие на ощупь сухое, создается эффект живого дерева под маслом. В то же время лак превосходно защищает изделие от негативных воздействий чистящих средств, воды, механического истирания. Материал обладает высокой износостойкостью, твердостью и стойкостью к царапинам. Отлично подойдет для отделки различной мебели из массива дерева и шпона.



Отвердитель	LNB99	25 %
Разбавитель	LZC8643	30-40 %

LUA460 - 65 глосс LUA464 - 15 глосс LUA461 - 50 глосс LUA465 - 10 глосс LUA462 - 35 глосс LUA468 - 3 глосс LUA463 - 25 глосс

Лак акриловый прозрачный

Характеризуется высокой физико-химической стойкостью и отличной износостойкостью. Материал высокой эластичности, смачиваемости и светостойкости. Отлично подойдет для изделий, эксплуатирующихся в условиях перепадов влажности и температур. Рекомендуется для отделки кухонных фасадов, мебели для ванных комнат, корпусной мебели и многих других изделий. Лак обладает приятной на ощупь и гладкой поверхностью.



Отвердитель	LNB99	10-20 %
Разбавитель	LZC8643	20-30 %

LLA6A050 - 100 глосс

Лак акриловый прозрачный глянцевый HS

Материал с высоким сухим остатком High Solid, глубочайшим блеском и легкостью располирования. Обладает хорошей растекаемостью, легкостью нанесения и стойкостью к подтекам и наплывам. Покрытие характеризуется высокой физико-химической стойкостью. Рекомендуется для премиум отделки мебели для ванных комнат, кухонных фасадов и т.п.



Отвердитель	LNB6A37	100 %
Разбавитель	LZC8643	0-10 %



LGA180 - 25 глосс

Лак/грунт акриловый прозрачный для наружных работ

Является конвертером, колеруется в цвета различных каталогов с помощью паст серии КМТ. Отличная атмосфероустойчивость, стойкость к перепадам температуры и влажности. Обладает высокой смачиваемостью, эластичностью и повышенной стойкостью к истиранию. Подходит для отделки различных изделий, эксплуатирующихся как внутри так и вне помещений. Рекомендуется для окраски садовой мебели, детских игровых площадок, беседок и т.п.



Отвердитель	LNB99	40 %
Разбавитель	LZC8643	10-30 %

LKR181 - 30 глосс

Лак/грунт акриловый белый для наружных работ

Является конвертером, колеруется в цвета различных каталогов с помощью паст серии КМТ. Отличная атмосфероустойчивость, стойкость к перепадам температуры и влажности. Обладает высокой смачиваемостью, укрывистостью, эластичностью и повышенной стойкостью к истиранию. Подходит для отделки различных изделий, эксплуатирующихся как внутри, так и вне помещений. Рекомендуется для окраски садовой мебели, детских игровых площадок, беседок и т.п.



Отвердитель	LNB99	40 %
Разбавитель	LZC8643	10-30 %



Полиэфирные материалы отличаются высоким сухим остатком и отличной физико-химической устойчивостью. Они используются в циклах отделки мебели с закрытыми порами. Эти продукты практически не дают усадки с течением времени, поэтому особенно рекомендуются для глянцевой отделки. Наиболее часто используются в сочетании: полиэфирный грунт - полиуретановый лак или эмаль.

ГРУНТЫ

LRA52

Грунт ПЭ прозрачный тиксотропный

Высокая стойкость к подтекам и наплывам. Обладает хорошей порозаполняемостью, растекаемостью и минимальной усадкой. Отлично подходит для закрытопористой отделки элементов мебели с высоким коэффициентом вертикальных поверхностей и ритуальных изделий.



Отвердитель	LOB810, LOB5	2 %
Ускоритель	LOB828, LOB841	2 %
Разбавитель	S10, S11	10-15 %

LRA98

Грунт ПЭ прозрачный

Универсальный грунт под глянцевую и матовую отделки. Высокий сухой остаток и твердость, отличная стойкость к усадке. Подходит для шлифования ручным и механизированным способом. Для наилучшего результата адгезии и долговечности покрытия рекомендуем наносить материал на изделия, покрытые изолирующим грунтом LQA836.



Отвердитель	LOB810, LOB5	2 %
Ускоритель	LOB828, LOB841	2 %
Разбавитель	S10, S11	10-15 %

LRA923

Грунт ПЭ прозрачный с высокой смачиваемостью

Обладает максимальной прозрачностью и эластичностью для полиэфирных продуктов. Практически не меняет цвет подложки. Обладает высоким сухим остатком и стойкостью усадке. Рекомендуется для закрытопористых отделок мебели из различных пород дерева или шпона.



Отвердитель	LOB810, LOB5	2 %
Ускоритель	LOB828, LOB841	2 %
Разбавитель	S10, S11	10-15 %

LRR16

Грунт ПЭ белый

Универсальный грунт с высоким сухим остатком и стойкостью к усадке. Обладает хорошей укрывистостью, подходит для шлифования как ручным, так и механизированным способом. Рекомендуется для подготовки МДФ под матовые и глянцевые отделки. Для наилучшего результата используйте изолянт LQA836.



Отвердитель	LOB810, LOB5	2 %
Ускоритель	LOB828	2 %
Разбавитель	S10, S11	10-15 %

LRR6A01

Грунт ПЭ белый с выравнивающим эффектом

Отличная растекаемость по поверхности и легкое шлифование. Обладает высоким сухим остатком и отличной стойкостью к усадке. Рекомендуется для отделки панелей с большой окрашиваемой площадью. Подходит для подготовки изделий из МДФ под матовую или глянцевую отделку.



Отвердитель	LOB810, LOB5	2 %
Ускоритель	LOB828	2 %
Разбавитель	S10	5-10 %

ЛАКИ

LRA870 - 100 глосс

Лак ПЭ прозрачный глянцевый

Отличная растекаемость, прозрачность и глубокий блеск характеризуют этот материал. Хорошая способность к располированию. Отличная стойкость к чистящим средствам, воде. Рекомендуется для окраски различных изделий, где требуется максимальная глубина блеска.



Отвердитель	LOB810, LOB5	2 %
Ускоритель	LOB828, LOB841	2 %
Разбавитель	S10, S11	10-15 %

Нитроцеллюлозные ЛКМ – это лакокрасочные материалы, где в качестве связующего используются нитраты эфиров целлюлозы в смеси растворителей и разбавителей. НЦ материалы характеризуются очень быстрым высыханием с образованием твердой пленки с хорошими эстетическими характеристиками.



LEC19812 - 30 глосс LEC18424 - 80 глосс

Лак/грунт НЦ прозрачный

Применяются как самогрунтующиеся покрытия. Материалы просты в использовании (однокомпонентные), обладают быстрой сушкой по сравнению с ПУ. Рекомендуются для внутреннего применения для окраски различных изделий из дерева. Обладают натуральным эффектом, с их помощью можно добиться «эффекта старины» изделия.



Отвердитель	LNB837	0-10 %
Разбавитель	S12	20-30 %



Деревянные изделия, предназначенные для использования на открытом воздухе, должны быть защищены с особой тщательностью: солнечный свет, дождь, мороз, перепады температуры, грибковые поражения и плесень постоянно угрожают разрушить красоту окон и дверей, ставней, чердаков и полов. Чтобы защитить их от агрессивного воздействия окружающей среды, в лабораториях Milesi разработана линия специальных лакокрасочных материалов на водной основе - Hydrogrot, которые кроме отличной защиты от внешних воздействий позволяют подчеркнуть красоту дерева, а по прочности сопоставимы с менее эстетичными материалами типа алюминия и ПВХ.

XGC072 - 30 глосс

Лак на водной основе тиксотропный для наружного применения

Лак обладает высокой эластичностью, хорошо переносит перепады температуры, устойчив к изменению влажности. Высокая стойкость к подтекам позволяет с легкостью наносить материал на вертикальные поверхности. Подходит для окраски окон, дверей, садовой мебели и прочих изделий. Колеруется с помощью серии пропиток ХНТ или пастами НМТ.



XGC83N3 - 30 глосс

Лак на водной основе с высоким сухим остатком для наружного применения

Лак с высоким сухим остатком обладает хорошей эластичностью, стойкостью к подтекам, устойчив к перепадам температуры и изменению влажности. Подходит для окраски окон, дверей, садовой мебели и прочих изделий. Колеруется с помощью серии пропиток ХНТ или пастами НМТ.





XGC72123 - 30 глосс

Лак на водной основе для наружного применения, цвет «зерно».

Обладает высокой эластичностью, светостойкостью, хорошо переносит перепады температуры, устойчив к изменению влажности. Высокая стойкость к подтекам позволяет с легкостью наносить материал на вертикальные поверхности. Подходит для окраски окон, дверей, садовой мебели и прочих изделий.



HZT12 - 30 глосс

Эмаль/конвертер белый на водной основе для наружного применения

Обладает высокой укрывистостью, смачиваемостью глубоких пор древесины, не выгорает на солнце. Высокая стойкость к подтекам позволяет с легкостью наносить материал на вертикальные поверхности. Подходит для окраски окон, дверей, садовой мебели и прочих изделий.



XHT8 средний орех



XHT9 дуб



XHT10 ель



XHT12 тик



XHT16 белый орех



XHT17 старый орех



XHT18 красное дерево



XHT19 миртовое дерево

XHT 8 - 19

Пропитки для дерева на водной основе для наружного применения

Придают изделию необходимый оттенок. Благодаря глубокому проникновению пропитка позволяет увеличить срок службы деревянных изделий для наружного применения. Увеличивает стойкость к УФ излучению, биологическим факторам (грибок, жучки, плесень и пр.), увеличивает адгезию последующих слоев.



XHC3

Пропитка прозрачная универсальная

Благодаря глубокому проникновению пропитка позволяет увеличить срок службы деревянных изделий для наружного применения. Материал защищает дерево от плесени, насекомых, грибков, улучшает адгезию следующих слоев. Может колероваться в любой необходимый оттенок.



XGC065 - 15 глосс XGC06D - 60 глосс XGC063 - 30 глосс

Водоразбавимый прозрачный «все-в-одном» для наружного применения

Является пропиткой, грунтом и лаком. Обладает отличными характеристиками прочности и атмосферостойкости. Удобен в применении. Возможна колеровка в любой необходимый оттенок. Отлично подходит для отделки садовой мебели, заборов, беседок и т.п.





ООО “Техноколор”

141100, Московская область, г. Щелково, территория Агрохим, стр. 9А, корп. 3
+7 (495) 745-05-49 (многоканальный)
info@t-color.ru
www.t-color.ru

Фирменные магазины розничных продаж:

141100, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 1
+7 (499) 999-01-89, +7 (495) 181-00-12, +7 (906) 795-84-28

143402, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 5
+7 (495) 973-59-69, +7 (495) 152-35-43

142105, Московская область, г. Подольск, ул. Загородная, д. 1
+7 (495) 979-76-32, +7 (495) 152-35-41

Филиал:

г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 28а
+7 (812) 412-86-41, +7 (812) 412-82-97